



### **Spia da palco ALTO**

Spia da palco a due-vie, altoparlante coassiale con woofer da 10" driver a compressione da 1" al neodimio.

L'utilizzazione di un altoparlante coassiale rende questo monitor molto compatto e l'angolo di feedback più omogeneo, evitando inneschi improvvisi provocati dal movimento del cantante solista

Potenza continua amplificatore : 350Watt EIAJ bassi 65Watt EIAJ alti

### ***Caratteristiche Tecniche***

*Impedenza di ingresso:* **30kOhm bilanciato - 15kOhm sbilanciato**

*Sensibilità ingresso:* **+ 4dB / 1,23V**

*Massimo valore di uscita (picco):* **120 dB @ 1m**

*Componente Bassa Frequenza:* **Woofer 254 mm. (10") voice coil 2"**

*Componente Alta Frequenza:* **1 driver a compressione al neodimio da 1" - voice coil 1"**

*Processamento interno:* **Circuito di modeling con 15 preset + bypass**

*Angolo di copertura orizzontale (-6dB):* **70°**

*Angolo di copertura verticale (-6dB):* **70°**

*Alimentazione:* **230Volt / 115Volt 50 / 60Hz**

*Connettori:* **COMBO per ingresso linea - XLR per uscita linea**

*Peso Netto:* **10.32 kg(22.756lb )**

*Dimensioni (L x A x P):* **336 x 273 x 454**

*Protezioni:* **Limiter analogico per gli alti**